






Cable Board

Isoleringsplade

Anvendelse

Til gulvvarme under klinkegulve
Til vådrum med betonunderlag
Kan også bruges til tørre rum med træunderlag

 (R) 0,53 m²K/W  (λ) 0,034 W/mK  20 mm

- Energibesparelse på op til 45 %
- Giver et energieffektivt anlæg
- Hurtig og nem at lægge

Cable Board er en isoleringsplade af ekstruderet polystyrenplast, som er specialdesignet til Cable Kit med fræsede spor, c/c 10 cm. Pladens specielle struktur reflekterer varmen opad på en ekstremt effektiv måde. Sammenlignet med et referencesystem uden isolering reduceres energiforbruget med op til 45%. Hullerne i pladen tillader fugt at passere igennem. Pladen er let og holdbar, og sporene gør det nemt at lægge kablet med den helt rigtige afstand. Fastgørelsestape medfølger ikke i pakken.

Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	>+380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykstyrke (EN 13164)	300 kPa
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	XPS, Ekstruderet polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Dokumenter

 [Brugervejledning](#)

 [Ydeevnedeklaration](#)

Garanti



12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanterer.

Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Antal i pakke	Mål B x H x D (mm)	Flade (m ²)	Varmemodstand, R (m ² K/W)
8960180	5	600 x 1200 x 20	3.6	0.53

Supplerende produkter



Monteringstape
varmekabel, 2-
pak

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/cable-board>