EBECO



Cable Board

Isoleringsplade

Anvendelse

- Til gulvvarme under klinkegulve
- Til vådrum med betonunderlag
- Kan også bruges til tørre rum med træunderlag

(R) 0,53 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 20 mm

- Energibesparelse på op til 45 %
- Giver et energieffektivt anlæg
- Hurtig og nem at lægge

Cable Board er en isoleringsplade af ekstruderet polystyrenplast, som er specialdesignet til Cable Kit med fræsede spor, c/c 10 cm. Pladens specielle struktur reflekterer varmen opad på en ekstremt effektiv måde. Sammenlignet med et referencesystem uden isolering reduceres energiforbruget med op til 45%. Hullerne i pladen tillader fugt at passere igennem. Pladen er let og holdbar, og sporene gør det nemt at lægge kablet med den helt rigtige afstand. Fastgørelsestape medfølger ikke i pakken.

Specifikationer

Selvantændelsestemperatur	>+380 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kontinuerlig temperatur, maks.	75 °C
Trykstyrke (EN 13164)	300 kPa
Opløselighed	Høj modstandsdygtighed over for syrer og baser. Opløselig i organiske opløsningsmidler.
Materiale	XPS, Ekstruderet polystyren
Smeltepunkt	100 °C
Varmeledningsevne, λ	0.034 W/mK

Dokumenter

Brugervejledning

Ydeevnedeklaration

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Antal i pakke	Mål B x H x D (mm)	Flade (m²)	Varmemodstand, R (m²K/W)
8960180	5	600 x 1200 x 20	3.6	0.53

Supplerende produkter



Monteringstape varmekabel, 2-pak

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/isolering/cable-board