





## Thermoflex

Varmekabel med seriemodstand på selvklæbende måtte

### Anvendelse

Placeres i afretningsmasse  
Gulvvarme til både vådrum og tørre rum  
Gulvvarme til klinkegulve, naturstengulve og plastgulve

 Flere effekter  Net

- ✔ Effektiv installation med selvklæbende måtte
- ✔ Tynd kabelkonstruktion, der giver lav byggehøjde
- ✔ Varmekabel med halogenfri yderkappe

Gulvvarmemåtten kan med fordel bruges til åbne, regelmæssige flader med overfladebelægning af fliser eller natursten. Måtten installeres nemt i én arbejdsgang og kan skæres til og vinkles. Varmekablet er monteret på et selvklæbende, alkalibestandigt glasfibernet med fast c/c-afstand.




Produkten bedömd i  
SundaHus

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,5 m
Antal ledere	3 stk.
Diameter	4 mm
Effekt	60 W/m <sup>2</sup> , 120 W/m <sup>2</sup> , 160 W/m <sup>2</sup>
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	18 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	PE/EVA
Kabeltype	Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	IP67
Måtte	Alkalibestandigt glasfibernet
Beskyttelsesleder	Aluminiumfolie
UV-bestandighed	Nej

## Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning

 Miljødesign

## Garanti




Vores garantibetingelser

12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garantera.

## Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Længde (m)	Flade (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )	Resistans (Ω nominel)	Tilslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8961000	0.5	2.6	1.3	80	60	661.3	1,0
8961001	0.5	4.2	2.1	125	60	423	1,0
8961002	0.5	5.6	2.8	170	60	311	1,0
8961003	0.5	7.2	3.6	215	60	246	1,0
8961004	0.5	8.8	4.4	265	60	199	1,0
8961005	0.5	10.8	5.4	325	60	162	1,0
8961006	0.5	13.2	6.6	395	60	134	1,0
8960579	0.5	2.5	1.25	150	120	352.7	1,0
8960580	0.5	3.4	1.7	200	120	264.5	1,0
8960582	0.5	4.2	2.1	250	120	211.6	1,0
8960584	0.5	5.4	2.7	340	120	155.6	1,0
8960585	0.5	6.8	3.4	410	120	129	1,0
8960586	0.5	7.8	3.9	480	120	110.2	1,0
8960588	0.5	8.8	4.4	530	120	99.8	1,0
8960590	0.5	10.8	5.4	640	120	82.7	1,0
8960592	0.5	13.2	6.6	780	120	67.8	1,0
8960594	0.5	15.8	7.9	940	120	56.3	1,0
8960595	0.5	19.2	9.6	1170	120	45.2	1,0
8960596	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0
8960598	0.5	28	14	1700	120	31.1	1,0
8961200	0.5	2	1	165	160	325	1,0
8961201	0.5	2.8	1.4	220	160	238	1,0
8961202	0.5	3.4	1.7	275	160	194	1,0
8961203	0.5	4.4	2.2	365	160	146	1,0
8961204	0.5	5.4	2.7	430	160	123	1,0
8961205	0.5	6.4	3.2	510	160	104	1,0
8961206	0.5	7.2	3.6	580	160	91	1,0
8961207	0.5	8.8	4.4	690	160	77	1,0
8961208	0.5	10.8	5.4	870	160	61	1,0
8961209	0.5	13	6.5	1030	160	52	1,0
8961210	0.5	15.8	7.9	1270	160	42	1,0
8961211	0.5	18.6	9.3	1480	160	36	1,0
8961212	0.5	23	11.5	1840	160	29	1,0
8961213	0.5	27.8	13.9	2230	160	24	1,0

## Produktet er inkluderet i:



Thermoflex Kit  
200



Thermoflex Kit  
500

## Supplerende produkter

EB Therm 500

EB-Therm 500

EB-Therm 300

EB-Therm 300



Thermo Board



EB-Connect WiFi

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/gulvvarme/thermoflex>