EBECO



F-10

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

- Drikkevandsgodkendt
- Til indvendig og udvendig installation
- Til vand- og afløbsrør, drænrør og brønde

10-20 W/m | Løbende meter | Selvregulerende

- Energieffektiv
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning
- Opfylder kravene til drikkevand

F-10 er et selvregulerende varmekabel, der registrerer den omgivende temperatur og regulerer sin effekt derefter. Bruges til udvendig og indvendig frostsikring af rør. Kablet kan skæres til og krydses, så det passer perfekt til røret. Opfylder kravene til kontakt med drikkevand i henhold til KTW og NSF/ANSI Standard 61.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Effekt	10 W/m ved +10 °C ved lægning på metalrør, 20 W/m ved +10 °C ved lægning i vand
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	85 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale udvendigt	Fluorpolymer
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Kapslingsklasse	IP68
Lederareal	0,56 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

- CE-dokument
- Typegodkendelsescertifikat
- Monteringsvejledning
- Effektbehov for vandrør

Garanti

10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960460	7.7 x 5.1	10

Supplerende produkter



EB-Therm 800



Y-stykke



Suppleringssæt F-10



Til-/afslutningssæt F-10 Silikone



Til-/afslutningssæt F-10



Til-/afslutningssæt F-10/T-18/T-18 CT mod koldkabel

Få mere at vide om dette produkt:
https://www.ebeco.com/dk/produkter/frostsikring/f-10