

## Frostvakt 25

Selvregulerende varmekabel

### Anvendelse

Til tagrender og nedløbsrør i metal og plast  
Udvendigt på rør med Ø 75 mm eller større

 Selvregulerende  25 W/m  Stik


- ☑ Energieffektiv
- ☑ Kan krydses ved installation

Frostvakt 25 har et 4 m langt, færdigmoneret tilslutningskabel med stik og er velegnet til midlertidige installationer i tagrender og nedløbsrør. Du kan nemt fastgøre den i tagrenden ved hjælp af Ebeco Smartclip og slutte den til en jordet stikkontakt, 230 V, via en fejlstrømsafbryder. Frostvakt 25 kan bruges udvendigt på rør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 110 mm og 20 mm isolering kan tåle ned til -30 °C, når det er beskyttet med Frostvakt 25.

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	4,0 m
Tilslutningsstik	Stik
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Effekt	Ca. 25 W/m ved +10 °C (luft), Ca. 45 W/m (sne og is)
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	85 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale udvendigt	EVA, LDPE
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Kapslingsklasse	Stik: IP44, kabel: IP67
Lederareal	1,16 mm <sup>2</sup>
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Mål	10,9 * 6,0 mm
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

## Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning

## Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.  
Vores garantibetingelser

## Artikelliste

Artikelnummer	Længde (m)	Effekt (W)	Tilslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8960471	5	125	1,5
8960472	8	200	1,5
8960473	12	300	1,5
8960474	16	400	1,5
8960475	20	500	1,5
8960476	25	625	1,5
8960477	30	750	1,5

## Supplerende produkter



Frostvakt Control



Smartclip

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/frostvagt/frostvakt-25>