

Frostvakt 25

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Til tagrender og nedløbsrør i metal og plast
Udvendigt på rør med Ø 75 mm eller større

 Selvregulerende  25 W/m  Stik


- Energieffektiv
- Kan krydses ved installation

Frostvakt 25 har et 4 m langt, færdigmoneret tilslutningskabel med stik og er velegnet til midlertidige installationer i tagrender og nedløbsrør. Du kan nemt fastgøre den i tagrenden ved hjælp af Ebeco Smartclip og slutte den til en jordet stikkontakt, 230 V, via en fejlstrømsafbryder. Frostvakt 25 kan bruges udvendigt på rør Ø 75 mm eller større. Et rør med Ø 110 mm og 20 mm isolering kan tåle ned til -30 °C, når det er beskyttet med Frostvakt 25.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	4,0 m
Tilslutningsstik	Stik
Antal ledere	3 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Effekt	Ca. 25 W/m ved +10 °C (luft), Ca. 45 W/m (sne og is)
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	85 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale indvendigt	EVA, LDPE
Isoleringsmateriale udvendigt	EVA, LDPE
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Kapslingsklasse	Stik: IP44, kabel: IP67
Lederareal	1,16 mm ²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Mål	10,9 * 6,0 mm
Beskyttelsesleder	Flettet
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Længde (m)	Effekt (W)	Tilslutningskabel (mm ²)
8960471	5	125	1,5
8960472	8	200	1,5
8960473	12	300	1,5
8960474	16	400	1,5
8960475	20	500	1,5
8960476	25	625	1,5
8960477	30	750	1,5

Supplerende produkter



Frostvakt Control



Smartclip

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/frostvagt/frostvakt-25>