




T-18

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Til tagrender og nedløbsrør i metal og plast
Indgår i vores Smarta Tak-løsning

 18-36 W/m  Løbende meter  Selvregulerende

- Energieffektiv
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning
- Smart tilbehør

Selvregulerende varmekabel, der registrerer den omgivende temperatur og regulerer sin effekt derefter. Indgår i vores Smarta Tak-løsning, og er takket være sin yderkappe af termoplast, velegnet til lægning i tagrender og nedløbsrør af metal og plast. Suppleres med de øvrige produkter og tilbehør inden for vores Smarta Tak-løsning.




Produkten bedömd i SundaHus

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Effekt	18 W/m ved 0 °C
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	80 °C
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-50 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	TPE-O
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C
Beskyttelsesleder	Aluminiumfolie
UV-bestandighed	Ja

Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning

Garanti



10 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Mål B x H (mm)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8960480	11.8 x 5.7	15

Supplerende produkter



Smartlock



Afslutningsset
T-18



Smartclip



Apparatskab



Indkapslet føler



Tagføler



Transformator 24
VDC



Apparatskab
Mini



EB-Therm 800



Til-
/afslutningsset
T-18/T-18 CT



Til-
/afslutningsset
F-10/T-18/T-18
CT mod
koldkabel

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/snesmeltning-tag/t-18>