



Foil 230 V

Varmefolie med parallelmodstand

Anvendelse

Lægges på beton, gips- eller spånplader
Gulvvarme alene beregnet til tørre rum
Gulvvarme til trægulve, laminatgulve og plastgulve

 Løbende meter  Folie  65 W/m²


- ✓ Ekstremt lav byggehøjde
- ✓ Findes i flere bredder

Varmefolie til gulvvarme til trægulv, laminatgulv og plastgulv. Folien må kun lægges i tørre rum. Sælges i løbende meter.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Tilslutningsflade ved 10 A, maks.	35 m ²
Effekt	65 W/m ²
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	5 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	PET
Maks. omgivelsestemperatur	80 °C

Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning

 Miljødesign

Garanti




12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanterer.

Vores garantibetingelser


Artikelliste

Artikelnummer	Højde (mm)	Bredde (m)	Effekt (W/m)	Effekt (W/m ²)
8960626	0.3	0.43	26	65
8960627	0.3	1	65	65

Produktet er inkluderet i:



Foil Kit 500



Foil Kit 200

Supplerende produkter



Ebisol



Connection Kit
Foil



EB-Therm 500



Monteringstape
folie



Følerslange



Krympetang



EB-Connect WiFi

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/gulvvarme/foil-230-v>