

ELSR-N

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Effektområde 10-40 W/m

Fås i forskellige konstruktioner til mange anvendelsesområder

Frostsikring og varmholdelse

 65 °C  80 °C  EX

☑ Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning


☑ UV-beständig

Det selvregulerende varmekabel ELSR-N er velegnet til frostsikring og opretholdelse af temperatur til industriel brug i det lave temperaturområde. Det er også godkendt til brug i risikofyldte områder, såkaldte EX-områder. BOT-versionen af dette varmekabel er også modstandsdygtig over for reaktive kemikalier, olie og brændsel. Takket være den høje kemikaliebestandighed har det en lang levetid.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	25 mm
Eksponeringsstemperatur (power off), maks.	80 °C
-AO	Beskyttelsesleder: Aluminiumfolie, Yderkappe: TPE
-BO	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: TPE
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-60 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	TPE-O
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Klassificering (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Lederareal	1,23 mm ²
Eksponeringsstemperatur (power on), maks.	Op til 65 °C

Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning



Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponerings-temperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8935052	ELSR-N-10-2-AO	13.6 x 5.5	65	10
8935053	ELSR-N-20-2-AO	13.6 x 5.5	65	20
8935054	ELSR-N-30-2-AO	13.6 x 5.5	65	30
8935055	ELSR-N-40-2-AO	13.6 x 5.5	65	40
8935048	ELSR-N-10-2-BOT	13.8 x 5.6	65	10
8935049	ELSR-N-20-2-BOT	13.8 x 5.6	65	20
8935050	ELSR-N-30-2-BOT	13.8 x 5.6	65	30
8935051	ELSR-N-40-2-BOT	13.8 x 5.6	65	40


Supplerende produkter



Smartlock



ELTC-21




Tilslutningssæt
ELVB-SREx-IT



Tilslutningssæt
ELVB-SRA-25



Tilslutningssæt
ELVB-SREx-25



Samlingssæt
ELVB-SRV-N-LS-W



Samlingssæt
ExCON SR



Afslutningssæt
EL-ECN-Ex



Samledåse
ELAK-EX-R




Samledåse
ELAK-R



Samledåse
ELAK-RS



Samledåse EX-
it-R



Isoleringsgennemføring
ELISD-R1

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-n>