



## Thermoflex Kit 500

Gulvvarmesæt med selvklæbende varmekabelmåtte og termostat

### Anvendelse

Placeres i afretningsmasse  
 Gulvvarme til både vådrum og tørre rum  
 Gulvvarme til klinkegulve, naturstengulve og plastgulve

 Flere effekter  EB-Therm 500  Net

✓ Alt hvad der kræves for installationen er inkluderet

✓ Effektiv installation med selvklæbende måtte

✓ WiFi READY: Mulighed for at tilslutte termostaten til Wi-Fi

Komplet gulvvarmesæt til klinke-, naturstengulv og plastgulv. Varmekablet er monteret på et selvklæbende, alkalibestandigt glasfibernet med fast c/c-afstand. Det installeres i én arbejdsgang og kan skæres og vinkles. Sættet indeholder termostaten EB-Therm 500 med flere forskellige energispareprogrammer samt følerslange og advarselsskilt. Termostaten er "WiFi READY", dvs. forberedt til wi-fi, og med tilbehøret EB-Connect WiFi kan gulvvarmeanlægget styres via appen Ebeco Connect, Google Home, Tibber eller det åbne API.

## Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Længde tilslutningskabel	2,5 m
Antal ledere	3 stk.
Diameter	4 mm
Effekt	120, 160 W/m <sup>2</sup>
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	18 °C
Isoleringsmateriale midten	XLPE
Isoleringsmateriale indvendigt	ETFE
Isoleringsmateriale udvendigt	XLPE
Kabeltype	Skærmet 1-leder-kabel med seriemodstand
Kapslingsklasse	Termostat: IP21, Kabel: IP67
Måtte	Alkalibestandigt glasfibernet
Beskyttelsesleder	Aluminiumfolie
Termostat	EB-Therm 500
UV-bestandighed	Nej

## Dokumenter

 Miljødesign

 Brugervejledning

## Garanti



Vores garantibetingelser

12 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. For termostaten i sættet gælder 5 års produktgaranti. Garantiperioden for gulvvarmen forlænges til 25 år, hvis installationen er udført af en autoriseret elinstallatør og dokumenteret i Ebecos tjeneste Garanter.

## Pakken indeholder følgende:

EB Therm 500

EB-Therm 500

Følerslange

Thermoflex

## Artikelliste

Artikelnummer	Bredde (m)	Længde (m)	Flade (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )	Resistans (Ω nominal)	Tilslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8961100	0.5	2.5	1.25	150	120	352.7	1,0
8961101	0.5	3.4	1.7	200	120	264.5	1,0
8961102	0.5	4.2	2.1	250	120	211.6	1,0
8961103	0.5	5.4	2.7	340	120	155.6	1,0
8961104	0.5	6.8	3.4	410	120	129	1,0
8961105	0.5	7.8	3.9	480	120	110.2	1,0
8961106	0.5	8.8	4.4	530	120	99.8	1,0
8961107	0.5	10.8	5.4	640	120	82.7	1,0
8961108	0.5	13.2	6.6	780	120	67.8	1,0
8961109	0.5	15.8	7.9	940	120	56.3	1,0
8961110	0.5	19.2	9.6	1170	120	45.2	1,0
8961111	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0
8961112	0.5	28	14	1700	120	31.1	1,0

## Suppleringsæt

Artikelnummer	Bredde (m)	Længde (m)	Flade (m <sup>2</sup> )	Effekt (W)	Effekt (W/m <sup>2</sup> )	Resistans (Ω nominal)	Tilslutningskabel (mm <sup>2</sup> )
8960596	0.5	23	11.5	1380	120	38.3	1,0

## Supplerende produkter



EB-Connect WiFi



Thermo Board

Få mere at vide om dette produkt:

<https://www.ebeco.com/dk/produkter/gulvvarme/thermoflex-kit-500>