

ELSR-SHH

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Bredt anvendelsesområde
Effektområde 15-75 W/m
Frostsikring og varmeholdelse

 250 °C  250 °C  EX


- Ekstremt høj temperaturbestandighed
- Høj kemikaliebestandighed
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning

Det alsidige selvregulerende varmekabel ELSR-SHH til høje temperaturer op til 250 °C kan bruges inden for mange forskellige industrielle anvendelsesområder. Det er også egnet og godkendt til brug i risikofyldte områder. Varmekablet er også modstandsdygtigt over for reaktive kemikalier, olie og brændsel. Takket være den høje kemikaliebestandighed har det en lang levetid.

Specifikationer

| | |
|---|---|
| Tilslutningsspænding | 230 V |
| Antal ledere | 2 stk. |
| Bøjningsradius, min. | 35 mm |
| Eksponeringsstemperatur (power off), maks. | 250 °C |
| -BOT | Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer |
| Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH | Nej |
| Installationstemperatur, min. | -40 °C |
| Isoleringsmateriale udvendigt | PFA |
| Kabeltype | Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel |
| Klassificering (Ex) | II 2G Ex eb IIC GbII 2D Ex tb IIIC Db |
| Lederareal | 1,27 mm ² |
| Eksponeringsstemperatur (power on), maks. | Op til 250 °C |

Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning



Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

| Artikelnummer | Beskrivelse | Mål B x H (mm) | Eksponeringsstemperatur (power on), maks. (°C) | Effekt (W/m ved 10 °C) |
|---------------|-------------------|----------------|--|------------------------|
| 8961125 | ELSR-SHH-15-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 15 |
| 8961126 | ELSR-SHH-30-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 30 |
| 8961127 | ELSR-SHH-45-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 45 |
| 8961128 | ELSR-SHH-60-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 60 |
| 8961129 | ELSR-SHH-75-2-BOT | 12.1 x 5.4 | 250 | 75 |

Supplerende produkter



ELTC-21



Afslutningsset
EL-ECSH-ex



Samledåse EX-
it-R



Samledåse
ELAK-RS



Samledåse
ELAK-R



Samledåse
ELAK-EX-R

Få mere at vide om dette produkt: <https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-shh>