EBECO



ELSR-SHH

Selvregulerende varmekabel

Anvendelse

Bredt anvendelsesområde
Effektområde 15-75 W/m
Frostsikring og varmholdelse

250 °C 250 °C EX

- Ekstremt høj temperaturbestandighed
- Høj kemikaliebestandighed
- Kan klippes og krydses for perfekt tilpasning

Det alsidige selvregulerende varmekabel ELSR-SHH til høje temperaturer op til 250 °C kan bruges inden for mange forskellige industrielle anvendelsesområder. Det er også egnet og godkendt til brug i risikofyldte områder. Varmekablet er også modstandsdygtigt over for reaktive kemikalier, olie og brændsel. Takket være den høje kemikaliebestandighed har det en lang levetid.

Specifikationer

Tilslutningsspænding	230 V
Antal ledere	2 stk.
Bøjningsradius, min.	35 mm
Eksponeringstemperatur (power off), maks.	250 °C
-BOT	Beskyttelsesleder: Flettet, Yderkappe: Fluorpolymer
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Installationstemperatur, min.	-40 °C
Isoleringsmateriale udvendigt	PFA
Kabeltype	Skærmet selvregulerende 2-leder-kabel
Klassificering (Ex)	II 2G Ex eb IIC GbII 2D Ex tb IIIC Db
Lederareal	1,27 mm²
Eksponeringstemperatur (power on), maks.	Op til 250 °C

Dokumenter

CE-dokument

Brugervejledning

Brugervejledning Ex

Garanti

Nedenfor følger vores almindelige leveringsbetingelser.
Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Beskrivelse	Mål B x H (mm)	Eksponeringstemperatur (power on), maks. (°C)	Effekt (W/m ved 10 °C)
8961125	ELSR-SHH-15-2-BOT	12.1 x 5.4	250	15
8961126	ELSR-SHH-30-2-BOT	12.1 x 5.4	250	30
8961127	ELSR-SHH-45-2-BOT	12.1 x 5.4	250	45
8961128	ELSR-SHH-60-2-BOT	12.1 x 5.4	250	60
8961129	ELSR-SHH-75-2-BOT	12.1 x 5.4	250	75

Supplerende produkter

ELTC-21

Afslutningssæt EL-ECSH-ex

Samledåse EX-it-R

Samledåse ELAK-RS

Samledåse ELAK-R

Samledåse ELAK-EX-R

Få mere at vide om dette produkt: https://www.ebeco.com/dk/produkter/industri/elsr-shh