



Tagføler

Aktiv føler

Anvendelse

Til snesmeltning på tag

 Fugt

Energieffektiv

En kapacitiv fugtføler til energieffektiv styring af tagsystemer. Bruges som tilbehør til EB-Therm 800 i driftstilstanden Maks./Min. Inklusive hulbånd og 15 m tilslutningskabel. Transformer 24 VDC bestilles separat.




Produkten bedömd i SundaHus

Specifikationer

Tilslutningsspænding	12 - 24 VDC
Længde tilslutningskabel	15,0 m
Farve	Sort
Antal ledere	3 stk.
Brydeevne	400 mA
Diameter	20 mm
Fugtføler	Kapacitiv – udgangssignal 24 VDC
Forlængelse følerkabel, maks.	50 m, 1,5 mm ²
Indeholder SVHC-stoffer i henhold til REACH	Nej
Kapslingsklasse	IP67
Kortslutningssikring	Indbygget
Materiale følerhoved	Plast
Materiale kabel	PUR
Temperaturområde	-25 - 60 °C

Dokumenter

 CE-dokument

 Brugervejledning

Garanti



Ebeco AB yder 5 års produktgaranti i tilfælde af materialefejl. Vores garantibetingelser

Artikelliste

Artikelnummer	Temperaturområde (°C)
8935075	-20.00 - 60.00

Få mere at vide om dette produkt:
<https://www.ebeco.com/dk/produkter/tilbehoer/tagfoeler>