




T-18 CT

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Bitumi- ja huopakattoihin

Osa Älykäs Katto-ratkaisuamme

 18-36 W/m  Juoksumetri  Itsesäätyvä


- Energiatohokas
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
- Näppäret lisävarusteet

Itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säättää tehonsa sen mukaisesti. Osa Älykäs Katto-ratkaisuamme. Fluoropolymeerisen ulkovaipan ansiosta soveltuu hyvin asennettavaksi bitumi- ja huopakattoihin. Voidaan täydentää Älykäs Katto -ratkaisumme muilla tuotteilla ja tarvikkeilla.

Tekniset tiedot

| | |
|--|------------------------------------|
| Liitäntäjännite | 230 V |
| Johtimien määrä | 2 kpl |
| Taivutussäde, min. | 25 mm |
| Teho | 25 W/m, kun 0 °C |
| Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks. | 80 °C |
| Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti | Ei |
| Asennuslämpötila, min. | -60 °C |
| Ulompi eristysmateriaali | Fluoropolymeeri |
| Kaapelityyppi | Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu |
| Johtimen poikkipinta-ala | 1,23 mm ² |
| Altistuslämpötila (virta päällä), maks. | Enintään 65 °C |
| Suojajohdin | Punottu |
| UV-kestävyys | Kyllä |

Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje

Takuu



10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

| Tuotenumero | SNRO-numero | Mitat L x K (mm) | Teho (W / m, kun 10 °C) |
|-------------|-------------|------------------|-------------------------|
| 8960482 | 0436703 | 13.8 x 5.6 | 17 |

Täydennä kanssa



Smartlock



Kytentäsarja T-18



Smartclip



Laitekaappi



Koteloitu anturi



Kattoanturi



Muuntaja 24 VDC



Mini-laitekaappi




EB-Therm 800



An/avslutningssats
T-18/T-18 CT



Kytentä-
/loppupäätepakkaus
F-10/T-18/T-18
CT kytentään



Liimapatruuna

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/katon-lumensulatus/t-18-ct>