




T-18 CT

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Bitumi- ja huopakattoihin
Osa Älykäs Katto-ratkaisuamme

 18-36 W/m  Juoksumetri  Itsesäätyvä


- Energiatohokas
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
- Näppäret lisävarusteet

Itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säättää tehonsa sen mukaisesti. Osa Älykäs Katto-ratkaisuamme. Fluoropolymeerisen ulkovaipan ansiosta soveltuu hyvin asennettavaksi bitumi- ja huopakattoihin. Voidaan täydentää Älykäs Katto -ratkaisumme muilla tuotteilla ja tarvikkeilla.

Tekniset tiedot

Liittäjäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Teho	25 W/m, kun 0 °C
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	80 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	Fluoropolymeeri
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johdiminen, suojattu
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm ²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje

Takuu



10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K (mm)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8960482	0436703	13.8 x 5.6	17

Täydennä kanssa



Smartlock



Kytentäsarja T-18



Smartclip



Laitekaappi



Koteloitu anturi



Kattoanturi



Muuntaja 24 VDC



Mini-laitekaappi



EB-Therm 800



An/avslutningssats
T-18/T-18 CT



Kytentä-
/loppupäätepakkaus
F-10/T-18/T-18
CT kytentään



Liimapatruuna

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/katon-lumensulatus/t-18-ct>