



## KytKentärasia ELAK-RS

### Käyttö

Malleihin ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH

Pyöreä kytKentärasia, jossa asennuskiinnike putkelle. Rasian muotoilun ansiosta sisään vietyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisriskiä. Kulmarautoja ei tarvita mukana tulevan asennuskiinnikkeen ansiosta. Tämä on erityisen edullista putkille, koska kaapeli voidaan viedä suoraan asennuskiinnikkeen läpi. Lisäksi lämpöjohtoille ei tarvita kiinnitysruuveja. Ainutlaatuisen neppariinnityksen ansiosta voit sulkea suojuksen nopeasti ilman erikoistyökaluja. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkipiipien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä.

## Tekniset tiedot

KytKentäliitin lämpökaapeli/anturi	Max. 6 mm <sup>2</sup> / max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Lämpötila työn aikana (asennuskiinnike)	-20-200 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Eristys, maks.	120 mm
Kotelointiluokka	IP65
Materiaali	Muovi
Asennus	Putkien asennus
Ympäristön lämpötila	-45 - 50 °C
Putken ulkohalkaisija, min.	20 mm

## Asiakirjat



Käyttöohje

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Kierrereikä
0920060		ELAK-RS-Pt Kopplingsdosa Pt100	
8935068	8176309	Elak-RS-T förgrening av 1-3 värmekablar av typen ELSR-N/-LS/-H/-W	1 x M25 & 1 x M20
8935351	8176323	Elak-RS för anslutning av 1-3 värmekablar av typen ELSR-N/-H/-LS/-W/-SH/-SHH och 1 anslutningskabel	1 x M25 förskruvning (8-17 mm) & 1 x M20 reserv

Lisätietoja tästä tuotteesta:

<https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentärasia-elak-rs>