



## KytKentärasia ELAK EX-R

### Käyttö

Malleihin ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH

 EX

Innovatiivinen ELAK-Ex-R kytKentärasia soveltuu käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa Ex-määräysten 94/9 / EC (ATEX 95) mukaisesti. Sen poikkeuksellinen muoto tarjoaa useita etuja. Rasian muotoilun ansiosta sisään viedyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä. Voidaan asentaa seinälle.

## Tekniset tiedot

|  |   |
|--|---|
| Liittäjäjännite                                  | 550 V   |
| KytKentäliitin lämpökaapeli/anturi               | Max. 6 mm <sup>2</sup> / max. 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Väri   | Musta   |
| Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti | Ei  |
| Koteloitiluokka                                  | IP65  |
| Luokitus (Ex)                                    | II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db      |
| Materiaali                                       | Muovi   |
| Asennus  | Seinäasennus                                      |
| Mitat  | 120*120*90  |
| Ympäristön lämpötila                             | -40 - 50 °C                                       |
| Iskunkestävyys                                   | 7 Joule   |

## Asiakirjat

 Käyttöohje

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

| Tuotenumero | Kuvaus  | Kierrereikä   |
|-------------|---|---|
| OX80071     | ELAK-Ex-R1 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N                  | 3 x M16 (4-9 mm), 1 x gängad plugg M20, 1 x gängad plugg M25                      |
| OX80072     | ELAK-Ex-R2 Kopplingsdosa för upp till 3 ELKM-AG-L/N       | 2 x M16 (4-9 mm), 1 x M25 (8-17 mm), 1 x gängad plugg M16, 1 x gängad plugg M20   |
| OX80074     | ELAK-Ex-R4 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N + EL-CT          | 2 x M16 (4-9 mm), 2 x M25 (8-17 mm)   |
| OX80075     | ELAK-Ex-R5 Kopplingsdosa för ELSR + EL-CT                 | -   |
| OX80077     | ELAK-Ex-R7 Kopplingsdosa för 1-3 ELSR, -N/-LS/-H/-SH/-SHH | -   |
| OX80078     | ELAK-Ex-R8 Kopplingsdosa för 2x PT100                     | 1 x M25 (8-17 mm), 1 x M16 (4-9 mm), 2 x gängad plugg M16, 1 x gängad kontakt M20 |

Lisätietoja tästä tuotteesta:

<https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentärasia-elak-ex-r>