EBECO



Kytkentärasia ELAK EX-R

Käyttö

- Malleihin ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH

EX

Innovatiivinen ELAK-Ex-R kytkentärasia soveltuu käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa Ex-määräysten 94/9 / EC (ATEX 95) mukaisesti. Sen poikkeuksellinen muoto tarjoaa useita etuja. Rasian muotoilun ansiosta sisään viedyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä. Voidaan asentaa seinälle.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	550 V
Kytkentäliitin lämpökaapeli/anturi	Max. 6 mm² / max. 1.5 mm²
Väri	Musta
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP65
Luokitus (Ex)	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db
Materiaali	Muovi
Asennus	Seinäasennus
Mitat	120*120*90
Ympäristön lämpötila	-40 - 50 °C
Iskunkestävyys	7 Joule

Asiakirjat

Käyttöohje

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	Kuvaus	Kierrereikä
0X80071	Kytkentärasia ELAK-Ex-R1 malliin ELK-AG	3 x M16 (4-9 mm), 1 x kierretulppa M20, 1 x kierretulppa M25
0X80072	Kytkentärasia ELAK-Ex-R2, jopa 3 ELK-AG	2 x M16 (4-9 mm), 1 x M25 (8-17 mm), 1 x kierretulppa M16, 1 x kierretulppa M20
0X80074	Kytkentärasia ELAK-Ex-R4 malliin ELK-AG + EL-CT	2 x M16 (4-9 mm), 2 x M25 (8-17 mm)
0X80075	Kytkentärasia ELAK-Ex-R5 malliin ELSR + EL-CT	-
0X80077	Kytkentärasia ELAK-Ex-R7, 1-3 ELSR	
0X80078	Kytkentärasia ELAK-Ex-R8, 2x PT100	1 x M25 (8-17 mm), 1 x M16 (4-9 mm), 2 x kierretulppa M16, 1 x kierreliitin M20

Lisätietoja tästä tuotteesta:
https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentarasia-elak-ex-r