



KytKentärasia ELAK EX-R

Käyttö

Malleihin ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH

 EX

Innovatiivinen ELAK-Ex-R kytKentärasia soveltuu käytettäväksi mahdollisesti räjähdysvaarallisissa tiloissa Ex-määräysten 94/9 / EC (ATEX 95) mukaisesti. Sen poikkeuksellinen muoto tarjoaa useita etuja. Rasian muotoilun ansiosta sisään viedyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä. Voidaan asentaa seinälle.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	550 V
KytKentäliitin lämpökaapeli/anturi	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Väri	Musta
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP65
Luokitus (Ex)	II 2G Ex eb IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db
Materiaali	Muovi
Asennus	Seinäasennus
Mitat	120*120*90
Ympäristön lämpötila	-40 - 50 °C
Iskunkestävyys	7 Joule

Asiakirjat

 Käyttöohje

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	Kuvaus	Kierrereikä
OX80071	ELAK-Ex-R1 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N	3 x M16 (4-9 mm), 1 x gängad plugg M20, 1 x gängad plugg M25
OX80072	ELAK-Ex-R2 Kopplingsdosa för upp till 3 ELKM-AG-L/N	2 x M16 (4-9 mm), 1 x M25 (8-17 mm), 1 x gängad plugg M16, 1 x gängad plugg M20
OX80074	ELAK-Ex-R4 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N + EL-CT	2 x M16 (4-9 mm), 2 x M25 (8-17 mm)
OX80075	ELAK-Ex-R5 Kopplingsdosa för ELSR + EL-CT	-
OX80077	ELAK-Ex-R7 Kopplingsdosa för 1-3 ELSR, -N/-LS/-H/-SH/-SHH	
OX80078	ELAK-Ex-R8 Kopplingsdosa för 2x PT100	1 x M25 (8-17 mm), 1 x M16 (4-9 mm), 2 x gängad plugg M16, 1 x gängad kontakt M20

Lisätietoja tästä tuotteesta:

<https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentärasia-elak-ex-r>