



## Kytkentärasia EX-it-R

### Käyttö

Malleihin ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH

 EX

Kytkentärasia Ex-it-R asennuskiinnikkeellä (Ex-it) on tarkoitettu räjähdysvaarallisiin käyttökohteisiin Ex-suositusten 94/9/EG (ATEX 95) mukaisesti, joka tarjoaa myös useita etuja. Rasian muotoilun ansiosta sisään viedyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Kulmarautoja ei tarvita mukana tulevan asennuskiinnikkeen ansiosta. Tämä on erityisen edullista putkien lämpökaapelille, sillä kaapeli voidaan viedä suoraan asennuskiinnikkeen läpi. Lisäksi lämpöjohtoille ja antureille ei tarvita kiinnitysruuveja. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä.

## Tekniset tiedot

Kytkentäliitin lämpökaapeli/anturi	Max 6 mm <sup>2</sup> /1,5 mm <sup>2</sup>
Väri	Musta
Lämpötila työn aikana (asennuskiinnike)	-20-200 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Eristys, maks.	120 mm
Kotelointiluokka	IP65
Luokitus (Ex)	II 2G Ex eb IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db
Luokitus(EX) asennuskiinnike	II 2G Ex e II 2 D Ex tD A21 IP65
Materiaali	Muovi
Asennus	Putkien asennus
Mitat	150*125*90
Ympäristön lämpötila	-40 - 50 °C
Putken ulkohalkaisija, min.	20 mm
Iskunkestävyys	7 Joule

## Asiakirjat

 Käyttöohje

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Kierrereikä
OX80092		Kytkentärasia asennuspylväällä EX-It-R-ELTf malliin 1 x PT100	
OX80082		Kytkentärasia asennuspylväällä EX-It-R T malliin ELSR	
8935074	8176320	Ex-it-R 3 lämpökaapelin liittämiseen tyyppiä ELSR-N/-H/-LS/-SH/-SHH, 1 liitäntäkaapeli ja 1 anturikaapeli	1 x M25 ruuviliitos

Lisätietoja tästä tuotteesta:  
<https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentärasia-ex-it-r>