



## ELSR-LS

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

### Käyttö

Tehoalue 10-25 W/m

Saatavana eri rakenteilla useisiin käyttökohteisiin

Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

 65 °C  80 °C  EX

✔ Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

✔ UV-kestävä


Itsesäätyvä lämmityskaapeli ELSR-LS soveltuu kevyeen teollisuuskäyttöön, esimerkiksi sprinklerijärjestelmiin tai vastaaviin.

Kaapeli soveltuu pakkassuojaan ja lämpötilan ylläpitämiseen matalilla lämpötiloilla. Se on myös hyväksytty käytettäväksi vaarallisilla alueilla, niin sanotuilla EX-alueilla.

## Tekniset tiedot

|  |  |
|--|--|
| Liitäntäjännite                                  | 230 V  |
| Johtimien määrä                                  | 2 kpl  |
| Taivutussäde, min.                               | 25 mm  |
| Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.     | 80 °C  |
| -AO  | Suojajohdin: Alumiinifolio, ulkovaippa: TPE                    |
| Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti | Ei   |
| Asennuslämpötila, min.                           | -60 °C   |
| Ulompi eristysmateriaali                         | TPE-O  |
| Kaapelityyppi                                    | Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu                             |
| Luokitus (Ex)                                    | EPS II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb EPS II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db |
| Johtimen poikkipinta-ala                         | 1,23 mm <sup>2</sup>   |
| Altistuslämpötila (virta päällä), maks.          | Enintään 65 °C   |

## Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje



## Tuoteluettelo

| Tuotenumero | SNRO-numero | Kuvaus          | Mitat L x K (mm) | Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C) | Teho (W / m, kun 10 °C) |
|-------------|-------------|-----------------|------------------|--|-------------------------|
| B0223102    |             | ELSR-LS-10-2-BO | 11 x 5.6         | 65   | 10                      |
| 8961155     | 0436739     | ELSR-LS-10-2-AO | 10.3 x 5.3       | 65   | 10                      |
| B0223152    |             | ELSR-LS-15-2-BO | 11 x 5.6         | 65   | 15                      |
| B0223154    |             | ELSR-LS-15-2-AO | 10.3 x 5.3       | 65   | 15                      |
| B0223252    |             | ELSR-LS-25-2-BO | 11 x 5.6         | 65   | 25                      |
| B0223254    |             | ELSR-LS-25-2-AO | 10.3 x 5.3       | 65   | 25                      |

## Täydennä kanssa



Smartlock




ELTC-21



Kytkäntärsäjä  
ELBV-SRA-25



Liitäntärsäjä  
ELVB-SREx-25




Liitossarja ELVB-  
SRV-N-LS-W



Liitossarja  
ExCON SR



Irtikytkäntärsäjä  
EL-ECL-Ex



Irtikytkäntärsäjä  
EL-ECL



Kytkäntärsäjä  
ELAK-RS



Kytkäntärsäjä  
ELAK-R



Kytkäntärsäjä  
EX-it-R



Kytkäntärsäjä  
ELAK EX-R



Eristyslämpivienti  
ELISD-R1

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-ls>