



ELSR-LS

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Tehoalue 10-25 W/m

Saatavana eri rakenteilla useisiin käyttökohteisiin

Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

 65 °C  80 °C  EX

✔ Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

✔ UV-kestävä


Itsesäätyvä lämmityskaapeli ELSR-LS soveltuu kevyeen teollisuuskäyttöön, esimerkiksi sprinklerijärjestelmiin tai vastaaviin.

Kaapeli soveltuu pakkassuojaan ja lämpötilan ylläpitämiseen matalilla lämpötiloilla. Se on myös hyväksytty käytettäväksi vaarallisilla alueilla, niin sanotuilla EX-alueilla.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	80 °C
-AO	Suojajohdin: Alumiinifolio, ulkovaippa: TPE
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	TPE-O
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	EPS II 2G Ex 60079-30-1 IIC Gb EPS II 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm ²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C

Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje



Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
B0223102		ELSR-LS-10-2-BO	11 x 5.6	65	10
8961155	0436739	ELSR-LS-10-2-AO	10.3 x 5.3	65	10
B0223152		ELSR-LS-15-2-BO	11 x 5.6	65	15
B0223154		ELSR-LS-15-2-AO	10.3 x 5.3	65	15
B0223252		ELSR-LS-25-2-BO	11 x 5.6	65	25
B0223254		ELSR-LS-25-2-AO	10.3 x 5.3	65	25

Täydennä kanssa



Smartlock




ELTC-21



Kytkäntärsäjä
ELBV-SRA-25



Liitäntärsäjä
ELVB-SREx-25




Liitossarja ELVB-
SRV-N-LS-W



Liitossarja
ExCON SR



Irtikytkäntärsäjä
EL-ECL-Ex



Irtikytkäntärsäjä
EL-ECL



Kytkäntärsäjä
ELAK-RS



Kytkäntärsäjä
ELAK-R



Kytkäntärsäjä
EX-it-R



Kytkäntärsäjä
ELAK EX-R



Eristyslämpivienti
ELISD-R1

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-ls>