



## KytKentärasia ELAK-R

### Käyttö

Malleihin ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH  
Malleihin ELKM-AG-L/N

Rasian muotoilun ansiosta sisään vietyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä. Voidaan asentaa seinälle.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	550 V
KytKentäliitin lämpökaapeli/anturi	Max. 6 mm <sup>2</sup> / max. 1.5 mm <sup>2</sup>
Väri	Musta
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP65
Materiaali	Muovi
Asennus	Seinäasennus
Mitat	150*125 mm
Ympäristön lämpötila	-45 - 50 °C
Iskunkestävyys	7 Joule

## Asiakirjat

 Käyttöohje

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Kierrereikä
8935067	8176307	ELAK-R7 för upp till 3 värmekablar av typen ELSR-N/-LS/-H/ -SH/ -SHH och 1 anslutningskabel	1 x M25 förskruvning (8-17 mm), 3 x M25 reserv
0920051		ELAK-R1 Kopplingsdosa för ELKM-AG-L/N	3 x M16 (3-7)
0920052		ELAK-R2 Kopplingsdosa för upp till 3 ELKM-AG-L/N	1x M25 (9-17), 2 x M16 (3-7), 1 borrhål med gängplugg M16
0920053		ELAK-R3 Kopplingsdosa för ELW-VA	1x M25 (9-17), 1 x M20 (6-12)
0920058		ELAK-R8 Kopplingsdosa för 2x PT100	1x M25 (9-17), 1 x M16 (3-7), 1 x M16 (3-7) med blindproppar, 1 x borrhål med gängplugg M25

Lisätietoja tästä tuotteesta:  
<https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentärasia-elak-r>