



Kytkentärasia ELAK-R

Käyttö

Malleihin ELKM-AG-L/N

Malleihin ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH

Rasian muotoilun ansiosta sisään vietyt kaapelit eivät esim. taivu voimakkaasti, joka vähentää vahingoittumisen riskiä. Turvalukko mukana toimitetuilla työkaluilla estää suojusta liikkumasta. Lisäasennusvaihtoehdot mahdollistavat merkkikilpien kiinnittämisen, jotta lämmityspiirit voidaan tunnistaa helposti monimutkaisissa järjestelmissä. Voidaan asentaa seinälle.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	550 V
Kytkentäliitin lämpökaapeli/anturi	Max. 6 mm ² / max. 1.5 mm ²
Väri	Musta
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP65
Materiaali	Muovi
Asennus	Seinäasennus
Mitat	150*125 mm
Ympäristön lämpötila	-45 - 50 °C
Iskunkestävyys	7 Joule

Asiakirjat



Käyttöohje

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Kierrereikä
8935067	8176307	ELAK-R7 enintään 3 lämpökaapelille tyyppiä ELSR-N/-LS/-H/-SH/-SHH ja 1 liitäntäkaapelille	1 x M25 ruuviliitos (8-17 mm), 3 x M25 varalla
0920051		Kytkentärasia ELAK-R1 malliin ELK-AG	3 x M16 (3-7)
0920052		Kytkentärasia ELAK-R2, jopa 3 ELK-AG	1x M25 (9-17), 2 x M16 (3-7), 1 porausreikä kierretulpalla M16
0920053		Kytkentärasia ELAK-R3 mallille ELW-VA	1x M25 (9-17), 1 x M20 (6-12)
0920058		Kytkentärasia ELAK-R8, 2x PT100	1 x M25 (9-17), 1 x M16 (3-7), 1 x M16 (3-7) sokkotulpilla, 1 x porareikä kierretulpalla M25

Lisätietoja tästä tuotteesta:

<https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/kytkentärasia-elak-r>