EBECO

Maa-anturi

Aktiivinen anturi

Käyttö

Lumensulatukseen maasta

30 mm Lämpötila & kosteus

- Energiansäästö jopa 90 %
- Säädettävä maanpinnan mukaan
- Huoltovapaa

Yhdistetty lämpötila- ja kosteusanturi lumen sulatusmaahan säädettävällä anturisovittimella. Käytetään lisävarusteena EB-Therm 800:lle Max/Min-tilassa. Adapteria voidaan säätää valmiin maanpinnan mukaan jopa 35 mm. Anturi on kapasitiivinen ja siten huoltovapaa. Verrattuna asennukseen, jossa on pelkkä lämpötilansäätö, tämä yhdistetty ohjaus säästää energiaa jopa 90 %.

Muuntaja 24 VDC tilataan erikseen.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	24 VDC
Liitäntäkaapelin pituus	15,0 m
Väri	Musta
Katkaisukyky	200 mA
Halkaisija	105 mm
Kosteusanturi	Kapasitiivinen – lähtösignaali 24 VDC
Anturikaapelin jatkos, maks.	50 m, 1,5 mm²
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP67
Oikosulkusuojaus	Sisäänrakennettu
Anturipään materiaali	PET, GF30%
Kaapelin materiaali	TPE
Mitat	Jalka: Ø 120 mm, kotelon halkaisija: Ø 80 mm, kokonaiskorkeus: säädettävissä 75-110 mm
Lämpötila-alue	-25 - 70 °C

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero
8581601	2615634

Täydennä kanssa

Muuntaja 24 VDC

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lisavarusteet/maa-anturi