EBECO



ADPSV2

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu

Käyttö

- Laaja toiminta-alue
- Sekä sisä- että ulkoasennukseen
- Sopii erityisesti pitkille pituuksille

105 °C 1-33 W/m Kaapeli

- Tilataan räätälöitynä erityistarpeiden mukaan
- M2-luokiteltu
- UV-kestävä

Lämpökaapeli, joka soveltuu sekä sisä- että ulkoasennukseen, ja sillä on näin ollen laaja käyttöalue. Tilataan räätälöitynä tiettyihin tarpeisiin liittyen jännitteeseen, tehoon sekä pituuksiin. Lämpökaapeli ja liitäntäkaapeli toimitetaan esiasennettuna yhtenä kokonaisuutena.

BYGGVARU BEDÖMNINGEN

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	12-400 V
Taivutussäde, min.	35 mm
Halkaisija	6 mm
Teho	Max 33 W/m - Teho ja altistuslämpötila vaihtelevat sovelluksen mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä tukeemme.
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	105 °C
Asennuslämpötila, min.	-5 °C
Keskiosan eristysmateriaali	HDPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	PVC
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 105 °C
Mekaaninen luokitus	M2
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

CE-asiakirja

Vesiputkien tehontarve

Käyttöohje

Takuu

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

2026-11-12

Tuoteluettelo

Tuotenumero	Halkaisija (mm)	Resistanssi (Ω/m)
5899909	7	60
5899917	7	40
5899921	7	26
5899925	7	14
5899929	7	9
5899933	7	5,2
5899937	7	3,6
5899941	7	2,6
5899945	7	2
5899949	7	1,8
5899953	7	1,4
5899957	7	1,1
5899961	7	0,9
5899969	7	0,64
5899973	7	0,42
5899977	7	0,31
5899981	7	0,2
5899985	7	0,136
5899989	7	0,112
5899993	7	0,08

Täydennä kanssa



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Laitekaappi



Mini-laitekaappi

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/adpsv2