



ADPSV2

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu

Käyttö

Laaja toiminta-alue
Sekä sisä- että ulkoasennukseen
Sopii erityisesti pitkille pituuksille

105 °C 1-33 W/m Kaapeli

- ✓ Tilataan räätälöitynä erityistarpeiden mukaan
- ✓ M2-luokiteltu
- ✓ UV-kestävä

Lämpökaapeli, joka soveltuu sekä sisä- että ulkoasennukseen, ja sillä on näin ollen laaja käyttöalue. Tilataan räätälöitynä tiettyihin tarpeisiin liittyen jännitteeseen, tehoon sekä pituuksiin. Lämpökaapeli ja liitäntäkaapeli toimitetaan esiasennettuna yhtenä kokonaisuutena.



Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	12-400 V
Taivutussäde, min.	35 mm
Halkaisija	6 mm
Teho	Max 33 W/m - Teho ja altistuslämpötila vaihtelevat sovelluksen mukaan. Ota rohkeasti yhteyttä tukeemme.
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	105 °C
Asennuslämpötila, min.	-5 °C
Keskiosan eristysmateriaali	HDPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	PVC
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 105 °C
Mekaaninen luokitus	M2
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat



CE-asiakirja



Vesiputkien tehontarve



Käyttöohje

Takuu




10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	Halkaisija (mm)	Resistanssi (Ω /m)
5899909	7	60
5899917	7	40
5899921	7	26
5899925	7	14
5899929	7	9
5899933	7	5,2
5899937	7	3,6
5899941	7	2,6
5899945	7	2
5899949	7	1,8
5899953	7	1,4
5899957	7	1,1
5899961	7	0,9
5899969	7	0,64
5899973	7	0,42
5899977	7	0,31
5899981	7	0,2
5899985	7	0,136
5899989	7	0,112
5899993	7	0,08

Täydennä kanssa



EB-Therm 500



EB-Therm 800



Laitekaappi



Mini-laitekaappi

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/adpsv2>