




## Frostvakt W

Lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen

### Käyttö

Ulkokäyttöön  
Putkien jäätymissuojaus  
Väliaikaiset pakkasuojausratkaisut, rakennusvajajat tms.

 Pistoke  Itsensäätävä  Matto


- Helppo asentaa
- Joustava ja mukautuva
- Voidaan kytkeä sarjaan

Lämmitysmatto on tarkoitettu vesiputkien ja viemäriputkien pakkasuojaukseen ulkokäytössä. Asennus tapahtuu tarrakiinnikkeiden avulla, mikä mahdollistaa helpon kiinnityksen ja joustavan säädön. Putkikokoihin aina Ø50 mm asti. Pitää putket jäätymättöminä -20°C asti. Pidempiä putkiosuuksia varten useita lämmitysmattoja voidaan helposti liittää toisiinsa enintään 80 metrin kokonaispituuteen integroitujen pikaliittimien avulla. Liitäntäkaapeli ostetaan erikseen ja sitä on saatavana sekä Schuko- että CEE-versiona, sekä tarvittaessa myös jatkoakaapeleita.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	0,2 m
Johtimien määrä	3 kpl
Teho	17 W/m
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-20 °C
Sisempi eristysmateriaali	PES, 25 mm
Ulompi eristysmateriaali	PE
Kaapelityyppi	Itsensäätävä 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

## Asiakirjat

 CE-asiakirja

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Pituus (m)	Pinta-ala (m <sup>2</sup> )	Teho (W)	Liitäntäkaapelin (mm <sup>2</sup> )
8961157	8176539	0.27	5	1.35	85	1,5
8961158	8176541	0.27	10	2.7	170	1,5
8961159	8176543	0.27	25	6.75	255	1,5

## Täydennä kanssa



Liitäntäkaapeli  
lämmitysmatto  
Schuko



Liitäntäkaapeli  
lämmitysmatto  
CEE



Jatkokaapeli  
lämmitysmatto



Frostvakt Control

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/valiaikaiset-lammitysratkaisut/frostvakt-w>