



EB-Therm 300

Lattialämmitystermostaatti lattia- ja huoneanturilla

Käyttö

Kotiympäristö

Kosketus LED-näyttö Energiaohjelma

- ✓ Mukautuva kehysjärjestelmä ja vaihdettava peitelevy
- ✓ Paikallinen sovellusohjaus Bluetooth®-yhteydellä
- ✓ Pikaliittimet

Termostaatissa on tyylikäs LED-näyttö, kaksi kosketuspainiketta sekä käyttöönnotto-opas, joka helpottaa sekä asentajan että käyttäjän työtä.

Käyttöönotto ja halutun lämpötilan säätö voidaan tehdä ilman sovellusta suoraan termostaatin näytöltä. Termostaatin viikko-ohjelmaan sekä muihin toimintoihin ja asetuksiin pääsee yhdistämällä termostaatin Bluetooth®-yhteydellä ja ohjaamalla sitä paikallisesti Ebeco Connect -sovelluksella. Termostaatti tarjoaa myös mahdollisuuden paikalliseen API-rajapintaan.

EB-Therm 300 tukee kahdeksaa eri anturityyppiä ja sopii yleisimpiin kehysjärjestelmiin. Valkoinen kehys ja peitelevy (RAL 9003) sisältyvät toimitukseen. Muihin kehysjärjestelmiin ja väreihin vaaditaan erillinen peitelevy, esimerkiksi Elko One ja Plus, Schneider Renova ja SG Armaturen.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 VAC ±10 %, 50-60 Hz
Sopii kehysjärjestelmään	Schneider Exxact, ELKO RS
Väri	Valkoinen (RAL 9003)
Sovelluksen hallinta mahdollista	Kyllä
Katkaisukyky	3680 W/ 16A / 230 VAC
Anturikaapelin jatkos, maks.	50 m, 2 * 1,5 mm ²
Anturikaapeli	3 m, NTC 10 kΩ
Lattian lämpötila-alue	5 °C - 35 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP21
Säätöjen tarkkuus	± 0,3 °C
Asennus	Seinäasennus
Lämpötila-alue	5 - 35 °C

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Ekosuunnittelu

Takuu

Ebeco tarjoaa 5 vuoden tuotetakuun materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo



Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K x S (mm)
8583030	2615637	87 x 87 x 40

Tuote sisältyy:



Cable Kit 300

Täydennä kanssa



Keskiö EB-
Therm 300



Korotuskehys

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/ohjaus/eb-therm-300>