

Ebisol 6

Alusta-/eristyslevy

Käyttö

- Lattialämmitykseen puu-, laminaatti- ja vinyylilattioiden alle
- Kuiviin tiloihin
- Soveltuu sekä puu-/kipsilevyille että betonialustoille

(λ) 0,034 W/mK 6 mm

- Korvaa perinteisen lattiavaahtomuovin
- Korkea puristuskestävyys
- Askeläänten vaimennus

Ebisol on korkean suorituskyvyn aluslevy kelluville lattiarakenteille, ja sitä voidaan käyttää lattialämmityksen kanssa tai ilman. Materiaalin korkea puristuslujuus takaa hyvän kuormanjaon ja pitkäaikaisen vakauden samalla kun mukavuus ja askeläänen vaimennus säilyvät. Levy myös suojaa lattialämmitysjärjestelmää ja lattianpäällystettä alapuolelta tulevilta mekaanisilta rasituksilta. Ebisolia voidaan käyttää parketti-, laminaatti- ja vinyylilattioiden alla, ja se voidaan asentaa esimerkiksi lastu-/kipsilevy- tai betonilattian päälle.

Tekniset tiedot

Itsesyttymislämpötila	> +380 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	75 °C
Puristuslujuus (EN 13164)	400 kPa
Askeläänten vaimennus (EN 16354)	≤ 20 dB
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	Pursotettu polystyreeni
Sulamispiste	100 °C
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Määrä pakkauksessa	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m²)	Lämmönvastus, R (m²K/W)
8960176	8176547	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.14

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/ebisol-6