



Ebisol 6

Alusta-/eristyslevy

Käyttö

Lattialämmitykseen puu-, laminaatti- ja vinyylilattioiden alle
Kuiviin tiloihin
Soveltuu sekä puu-/kipsilevyille että betonialustoille

(R) 0,18 m²K/W
 (λ) 0,034 W/mK
 6 mm

- ✓ Korvaa perinteisen lattiavaahtomuovin
- ✓ Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- ✓ Askeläänteen vaimennus

Ebisol on yksi markkinoiden tehokkaimmista eristysmateriaaleista, tarkoitettu käytettäväksi puu-, laminaatti- ja vinyylilattioiden alla. Ekstruusiopoliystyreenistä valmistetulla levyllä on erittäin korkea eristyskyky. Ebisol on joustava ja voidaan asentaa lastu-/kipsilevyn tai betonilattian päälle, on helppo leikata ja sovitaa pintaan eikä se vaurioidu kosteuden tai veden vaikutuksesta.

Tekniset tiedot

Itsesyttymislämpötila	> +380 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	70 °C
Puristuslujuus (EN 13164)	400 kPa
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	Pursotettu polystyreeni
Sulamispiste	100 °C
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Määrä pakkauksessa	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m ²)	Lämmönvastus, R (m ² K/W)
8960176	8176547	10	600 x 1200 x 6	7.2	0.18

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/ebisol-6>