

Foil 230 V

Rinnakkaisresistiivinen lämmityskalvo

Käyttö

Asennetaan betonin, kipsi- tai lastulevyn päälle
Lattialämmitys ainoastaan kuiviin tiloihin
Lattialämmitys puu- ja laminaattilattioille sekä muovimatoille

☞ Juoksumetri ☉ Kalvo 🔄 60 W/m²


- ✔ Erittäin matala rakennekorkeus
- ✔ Saatavana useita leveyksiä


Lämmityskalvo lattialämmitykseen puulattioille, laminaattilattioille ja muovimatoille. Kalvo voidaan asentaa vain kuiviin tiloihin. Myydään juoksumetreittäin.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäpinta 10 A virralla, maks.	35 m ²
Teho	65 W/m ²
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	5 °C
Ulompi eristysmateriaali	PET
Maks. ympäristön lämpötila	80 °C

Asiakirjat

 Ekosuunnittelu

 CE-asiakirja

 Käyttöohje

Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaattilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Teho (W/m)	Teho (W / m ²)
8960691	8176548	0.43	26	60
8960692	8176549	0.61	36	60
8960693	8176549	0.81	48	60
8960694	8176552	1	60	60

Täydennä kanssa



Ebisol 6



Connection Kit
Foil



EB-Therm 500



Kalvon
kiinnitysteippi



Anturiletku



Puristuspihdit



EB-Connect WiFi

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/foil-230-v-0>