

ELSR-H+

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Laaja toiminta-alue

Tehoalue 15-75 W/m

Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

 165 °C  210 °C  EX

- Korkea kemiallinen kestävyys
- Hyvä lämmönkestävyys
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

Itseohjautuva lämmityskaapeli ELSR-H+ korkeille lämpötiloille soveltuu moniin teollisiin käyttökohteisiin. Korkeiden lämpötilojen lisäksi kaapeli soveltuu ja on hyväksytty käytettäväksi riskialueilla. Tämä lämmityskaapeli kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Korkean kemiallisen kestävyuden ansiosta kaapelilla on myös pitkä käyttöikä.


Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	210 °C
-BOT	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: Fluoropolymeeri
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	PFA
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm ²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 165 °C

Asiakirjat

 [Käyttöohje](#)



 [CE-asiakirja](#)


Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8936078	0436741	ELSR-H+-15-2-BOT	14,0 x 5,5	165	15
8936079	0436742	ELSR-H+-30-2-BOT	14,0 x 5,5	165	30
8936080	0436743	ELSR-H+-45-2-BOT	14,0 x 5,5	165	45
8936081	0436744	ELSR-H+-60-2-BOT	14,0 x 5,5	165	60
8936082	0436745	ELSR-H+-75-2-BOT	14,0 x 5,5	165	75

Täydennä kanssa



Liitäntäsarja
ELVB-SREx-IT



Liitäntäsarja
ELVB-SREx-25



Liitossarja ELVB-
SRV-H



Liitossarja
ExCON SR



Irtikytkentäsarja
EL-ECSH-ex



Kytkentärasia
ELAK EX-R



Kytkentärasia
ELAK-RS



Kytkentärasia
EX-it-R



Anslutningssats
ELVB-SREx-
SH+-20



Kytkentäsarja
ELBV-SRA-25

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-h-0>