

## ELSR-H+

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

### Käyttö

Laaja toiminta-alue

Tehoalue 15-75 W/m

Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

 165 °C  210 °C  EX

- Korkea kemiallinen kestävyys
- Hyvä lämmönkestävyys
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

Itseohjautuva lämmityskaapeli ELSR-H+ korkeille lämpötiloille soveltuu moniin teollisiin käyttökohteisiin. Korkeiden lämpötilojen lisäksi kaapeli soveltuu ja on hyväksytty käytettäväksi riskialueilla. Tämä lämmityskaapeli kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Korkean kemiallisen kestävyuden ansiosta kaapelilla on myös pitkä käyttöikä.


## Tekniset tiedot

|  |  |
|--|--|
| Liitäntäjännite                                  | 230 V  |
| Johtimien määrä                                  | 2 kpl  |
| Taivutussäde, min.                               | 25 mm  |
| Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.     | 210 °C   |
| -BOT   | Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa:<br>Fluoropolymeeri |
| Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti | Ei   |
| Asennuslämpötila, min.                           | -60 °C   |
| Ulompi eristysmateriaali                         | PFA  |
| Kaapelityyppi                                    | Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu                   |
| Luokitus (Ex)                                    | Ex 60079-30-1 IIC Gb, Ex 60079-30-1 IIIC Db          |
| Johtimen poikkipinta-ala                         | 1,23 mm <sup>2</sup>                                 |
| Altistuslämpötila (virta päällä), maks.          | Enintään 165 °C                                      |

## Asiakirjat

 [Käyttöohje](#)



 [CE-asiakirja](#)


## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

| Tuotenumero | SNRO-numero | Kuvaus           | Mitat L x K (mm) | Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C) | Teho (W / m, kun 10 °C) |
|-------------|-------------|------------------|------------------|--|-------------------------|
| 8936078     | 0436741     | ELSR-H+-15-2-BOT | 14,0 x 5,5       | 165  | 15                      |
| 8936079     | 0436742     | ELSR-H+-30-2-BOT | 14,0 x 5,5       | 165  | 30                      |
| 8936080     | 0436743     | ELSR-H+-45-2-BOT | 14,0 x 5,5       | 165  | 45                      |
| 8936081     | 0436744     | ELSR-H+-60-2-BOT | 14,0 x 5,5       | 165  | 60                      |
| 8936082     | 0436745     | ELSR-H+-75-2-BOT | 14,0 x 5,5       | 165  | 75                      |


## Täydennä kanssa



Liitäntäsarja  
ELVB-SREx-IT



Liitäntäsarja  
ELVB-SREx-25



Liitossarja ELVB-  
SRV-H



Liitossarja  
ExCON SR



Irtikytkentäsarja  
EL-ECSH-ex



Kytkentärasia  
ELAK EX-R



Kytkentärasia  
ELAK-RS



Kytkentärasia  
EX-it-R



Anslutningssats  
ELVB-SREx-  
SH+-20



Kytkentäsarja  
ELBV-SRA-25

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-h-0>