

ELSR-SH+

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Laaja toiminta-alue
Tehoalue 15-90 W/m
Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

185 °C  250 °C  EX

- Erittäin hyvä lämmönkestävyys
- Korkea kemiallinen kestävyys
- Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

Itseohjautuva lämmityskaapeli ELSR-SH+ korkeille lämpötiloille soveltuu moniin teollisiin käyttökohteisiin. Korkeiden lämpötilojen lisäksi kaapeli soveltuu ja on hyväksytty käytettäväksi riskialueilla. Tämä lämmityskaapeli kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoainetta. Korkean kemiallisen kestävyuden ansiosta kaapelilla on myös pitkä käyttöikä.


Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	250 °C
-BOT	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: Fluoropolymeeri
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	PFA
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 db IIC T6...T2 Gb II 2G Ex 60079-30-1 eb IIC T6...T2 Gb II 2D Ex 60079-30-1 tb IIIC T85°C...T300°C Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm ²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 185 °C

Asiakirjat

 [Käyttöohje](#)



 [CE-asiakirja](#)

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot


Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8936083	0436746	ELSR-SH+-15-2-BOT	14,0 x 5,5	185	15
8936084	0436747	ELSR-SH+-30-2-BOT	14,0 x 5,5	185	30
8936085	0436748	ELSR-SH+-45-2-BOT	14,0 x 5,5	185	45
8936086	0436749	ELSR-SH+-60-2-BOT	14,0 x 5,5	185	60
8936087	0436750	ELSR-SH+-75-2-BOT	14,0 x 5,5	185	75
8936088	0436751	ELSR-SH+-90-2-BOT	14,0 x 5,5	185	90

Täydennä kanssa



Liitäntäsarja
ELVB-SREx-25



Liitäntäsarja
ELVB-SREx-IT



Irtikytentäsarja
EL-ECSH-ex



Kytentärasia
ELAK-RS



Kytentärasia
EX-it-R



Kytentärasia
ELAK-R



Kytentärasia
ELAK EX-R



Anslutningsatts
ELVB-SREx-
SH+-20



Kytentärasarja
ELBV-SRA-25



Liitossarja ELVB-
SRV-H

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-sh-0>