EBECO



Multiflex 20

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu

Käyttö

- Laaja toiminta-alue
- Valmiit pituudet
- Sekä sisä- että ulkoasennukseen

105 °C | 20 W/m | Kaapeli

- M2-luokiteltu
- Vankka ja kestävä
- UV-kestävä

Multiflex 20 on sarjavastuksellinen lämmityskaapeli, jossa on UV-kestävä PVC-ulkovuoraus ja joka soveltuu ulkokäyttöön.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	2,5 m
Johtimien määrä	3 kpl
Taivutussäde, min.	35 mm
Halkaisija	7 mm
Vetolujuus	300.00 N
Teho	20 W/m
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-5 °C
Keskiosan eristysmateriaali	HDPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	PVC
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Maks. ympäristön lämpötila	105 °C
Mekaaninen luokitus	M2
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

CE-asiakirja

Käyttöohje

Takuu

EBECO 10 YEAR WARRANTY

10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

2026-11-16

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Teho (W)	Teho (W/m)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm²)
8960699	0436754	7	6.5	135	20	390	1.5
8960700	0436755	7	10	200	20	260	1.5
8960704	0436756	7	17	350	20	153	1.5
8960706	0436757	7	23	440	20	119.6	1.5
8960709	0436758	7	32	635	20	83.2	1.5
8960710	0436759	7	36	720	20	72	1.5
8960712	0436760	7	44	870	20	61.6	1.5
8960714	0436761	7	53	1090	20	47.7	1.5
8960716	0436762	7	64	1290	20	41	1.5
8960718	0436763	7	79	1590	20	33.2	1.5
8960720	0436764	7	93	1840	20	27.9	1.5
8960721	0436765	7	120	2200	20	24	1.5
8960723	0436766	7	139	2800	20	18.9	2.5
8960724	0436767	7	154	3070	20	17.2	2.5

Täydennä kanssa



Ruostumaton kiinnitysnauha



Laitekaappi



Mini-laitekaappi



Muuntaja 24 VDC

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/katon-lumensulatus/multiflex-20