



## Jakokeskus

Integroitu termostaattiohjaus

### Käyttö

Betoninkovetuskaapeleille

Väliaikaiset pakkasuojausratkaisut, rakennusvajajat tms.

 Pistoke

- ✔ Joustava ja mukautuva
- ✔ Takaa energiatehokkaan järjestelmän

Keskus on varustettu termostaattiohjauksella ja ulkoisilla antureilla ulkoisilla antureille optimaalista toimintaa varten. Kotelo kestää vaativia olosuhteita.

Soveltuu betoninkovetuskaapeleille, jolloin keskusta voidaan käyttää kaikissa kolmessa vaiheessa: kovettumisessa, kuivumisessa ja mahdollisessa lämmityksessä rakennusvaiheessa.

Jakokeskus sopii myös malliin Frostvakt 10 tilapäisiin pakkasuojausratkaisuihin vesi- ja viemäriputkille, rakennusvajoille jne.

Integroitu, ohjelmoitava termostaatti EB-Therm 800. Sulake 3x16 A.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	400 V
Liitäntälaitte	3-vaihe CEE
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Kotelointiluokka	IP44
Materiaali	Muovi
Ympäristön lämpötila	-20 - 45 °C

## Asiakirjat



CE-asiakirja

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero
2466233	3437013

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/ohjaus/jakokeskus>