

## ELSR-H

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

### Käyttö

Laaja toiminta-alue

Tehoalue 10-75 W/m

Pakkassuojaus ja lämpimänäpito

 120 °C  210 °C  EX


- ✓ Korkea kemiallinen kestävyys
- ✓ Hyvä lämmönkestävyys
- ✓ Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin

Korkeisiin lämpötiloihin (jopa 210 °C) tarkoitettua itsesäätyvää ELSR-lämpökaapelia voidaan käyttää teollisuuden useissa eri käyttökohteissa. Korkean lämpötilan lisäksi kaapeli sopii ja on hyväksytty käytettäväksi myös vaarallisissa ympäristöissä. Tämän lämpökaapelin BOT-versio kestää myös reaktiivisia kemikaaleja, öljyä ja polttoaineita. Erinomaisen kemikaalinkestävyyden ansiosta myös kaapelin käyttöikä on pitkä.

## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	210 °C
-BOT	Suojajohdin: Punottu, ulkovaippa: Fluoropolymeeri
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-60 °C
Ulompi eristysmateriaali	PFA
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Luokitus (Ex)	II 2G Ex 60079-30-1 IIC GbII 2D Ex 60079-30-1 IIIC Db
Johtimen poikkipinta-ala	1,23 mm <sup>2</sup>
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 120 °C

## Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje

 Käyttöohje Ex

## Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.  
Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K (mm)	Altistuslämpötila (virta päällä), maks. (°C)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8935350	0436725	ELSR-H-75-2-BOT	12.4 x 5	120	75
8935056	0436712	ELSR-H-10-2-BOT	12.4 x 5	120	10
8935057	0436713	ELSR-H-15-2-BOT	12.4 x 5	120	15
8935058	0436714	ELSR-H-20-2-BOT	12.4 x 5	120	20
8935059	0436715	ELSR-H-30-2-BOT	12.4 x 5	120	30
8935060	0436716	ELSR-H-45-2-BOT	12.4 x 5	120	45
8935061	0436717	ELSR-H-60-2-BOT	12.4 x 5	120	60


## Täydennä kanssa



ELTC-21




Kytentärsarja  
ELVB-SRAH-25



Liitäntärsarja  
ELVB-SREx-IT



Liitäntärsarja  
ELVB-SREx-25



Liitossarja  
ELVB-SRV-H



Liitossarja  
ExCON SR



Irtikytentärsarja  
EL-ECSH-ex



Kytentärsasia  
ELAK EX-R



Kytentärsasia  
ELAK-R



Kytentärsasia  
ELAK-RS



Kytentärsasia  
EX-it-R

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/teollisuus/elsr-h>