






Multimat

Lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen

Käyttö

Ulkokäyttöön

Lämmitys mm. portaat, sisäänkäynnit ja työtilat

 Matto  Useita tehoja  Pistoike


- Vankka ja kestävä
- Joustava ja mukautuva
- Voidaan kytkeä sarjaan

Kestävä lämmitysmatto tilapäiseen lämmitykseen mm. portaat, sisäänkäynnit ja työtilat. Tuote on joustava, koska siihen on mahdollista liittää useita mattoja niihin liittyvillä pikaliittimillä. Multimat sulattaa lumen ja jään tehokkaasti ja luo turvallisuutta alueilla, joilla on liukastumisvaara. Liitäntäkaapeli ostetaan erikseen ja tarvittaessa myös jatkojohdot.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	0,5 m
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-40 °C
Kotelointiluokka	IP67
Matto	Vulkanoitu kumi
Suojajohdin	Alumiinifolio
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

 CE-asiakirja

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Kuvaus	Mitat L x K x S (mm)	Teho (W)	Liitäntäkaapelin (mm ²)
8961114	8176353	Multimat, värmematta i gummi för uppvärmning av t.ex. arbetsytor och entréer	600 x 10 x 1010	300	1,5
8961115	8176354	Multimat, värmematta i gummi för uppvärmning av trappsteg	245 x 10 x 975	110	1,5

Täydennä kanssa



Jatkokaapeli lämmitysmatto



Liitäntäkaapeli lämmitysmatto Schuko



Frostvakt Control

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/vali aikaiset-lammitysratkaisut/multimat>