



## Cableflex

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu


### Käyttö

Asennetaan tasoitusmassaan tai valetaan betoniin  
Lattialämmitys kaikentyyppisiin alustoihin ja lattioihin  
Lattialämmitys sekä märkiin että kuiviin tiloihin

 50-160 W/m<sup>2</sup>  6, 11, 20 W/m  Kaapeli

- Laaja toiminta-alue
- M2-luokiteltu
- Lämpökaapeli halogeenivapaalla ulkovaipalla

Cableflex on sarja lattialämmityskaapeleita, joilla on monia käyttökohteita. Sarja tarjoaa erilaisia tehoja, jotka kattavat kaikki lattialämmitysratkaisujen tarpeet. Pakkaus sisältää kelalla olevan kaapelin, varoituskyltin ja kätevän kelatelineen.



## Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	2,5 m
Johtimien määrä	3 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Teho	6 W/m, 11 W/m & 20 W/m
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-5 °C
Keskiosan eristysmateriaali	XLPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	EVA, PE
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Maks. ympäristön lämpötila	90 °C
Mekaaninen luokitus	M2
Suojajohdin	Kierretty
UV-kestävyys	Ei

## Asiakirjat



CE-asiakirja



EPD ympäristötuoteseloste



Käyttöohje Cableflex 6



Käyttöohje Cableflex 20



Käyttöohje Cableflex 11/Cable Kit



Ekosuunnittelu

# Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaateilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Teho (W)	Teho (W/m)	Vastus (nimellinen $\Omega$ )	Liitäntäkaapelin (mm <sup>2</sup> )
8960102	8172677	4	8.9	100	11	534	0,75
8960104	8172660	4	13.5	150	11	351	0,75
8960106	8172661	4	18.5	200	11	259	0,75
8960108	8172662	4	23	260	11	207	0,75
8960110	8172663	4	31	330	11	161.2	0,75
8960112	8172665	4	37	400	11	133.2	0,75
8960114	8172666	4	43	470	11	111.8	0,75
8960116	8172667	4	49	540	11	98	0,75
8960118	8172668	4	58	650	11	81.2	0,75
8960120	8172669	4	73	810	11	65.7	0,75
8960122	8172670	4	86	960	11	55	0,75
8960124	8172671	4	107	1180	11	44.9	0,75
8960126	8172672	4	124	1380	11	38.4	1,0
8960128	8172673	4	155	1710	11	31	1,0
8960130	8172674	4	187	2080	11	25.4	1,5
8961132	8176237	5	10	200	20	260	0,75
8961133	8176239	5	14	270	20	196	0,75
8961134	8176241	5	17	350	20	153	0,75
8961135	8176243	5	23	440	20	119.6	0,75
8961136	8176245	5	27	550	20	97.2	0,75
8961137	8176247	5	36	720	20	72	0,75
8961138	8176249	5	44	870	20	61.6	0,75
8961139	8176251	5	53	1090	20	47.7	0,75
8961140	8176253	5	64	1290	20	41	1,0
8961141	8176255	5	79	1560	20	33.2	1,0
8961142	8176261	5	93	1840	20	28.8	1,0
8961143	8176263	5	118	2240	20	23.6	1,5
8961144	8176267	4	12.1	75	6	726	0,75
8961145	8176269	4	18.5	110	6	481	0,75
8961146	8176271	4	25	150	6	350	0,75
8961147	8176277	4	31	190	6	279	0,75
8961148	8176278	4	41	245	6	213	0,75
8961149	8176286	4	49	300	6	176	0,75
8961150	8176289	4	58	350	6	151	0,75
8961151	8176293	4	66	400	6	132	0,75
8961152	8176294	4	79	480	6	111	0,75

## Tuote sisältyy:



Cable Kit 500



Cable Kit 300



Cable Kit 200


## Täydennä kanssa



EB-Therm 500



Cable Board



Cable Clip

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/cableflex>