EBECO



BYGGVARU BEDÖMNINGEN

EPD Hub

Cableflex

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu

Käyttö

- Asennetaan tasoitusmassaan tai valetaan betoniin
- Lattialämmitys kaikentyyppisiin alustoihin ja lattioihin
- Lattialämmitys sekä märkiin että kuiviin tiloihin

- 50-160 W/m²
- 6, 11, 20 W/m
- Kaapeli

- Laaja toiminta-alue
- M2-luokiteltu
- Lämpökaapeli halogeenivapaalla ulkovaipalla

Cableflex on sarja lattialämmityskaapeleita, joilla on monia käyttökohteita. Sarja tarjoaa erilaisia tehoja, jotka kattavat kaikki lattialämmitysratkaisujen tarpeet. Pakkaus sisältää

kelalla olevan kaapelin, varoituskyltin ja kätevän kelatelineen.

Tekniset tiedot

Erittely	Data
Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	2,5 m
Johtimien määrä	3 kpl
Taivutussäde, min.	25 mm
Teho	6 W/m, 11 W/m & 20 W/m
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-5 ºC
Keskiosan eristysmateriaali	XLPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	EVA, PE
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Maks. ympäristön lämpötila	90 °C
Mekaaninen luokitus	M2
Suojajohdin	Kierretty
UV-kestävyys	Ei

Asiakirjat

- **CE-asiakirja**
- **EPD ympäristötuoteseloste**
- **Käyttöohje Cableflex 6**
- **Käyttöohje Cableflex 20**
- **Käyttöohje Cableflex 11/Cable Kit**
- **Ekosuunnittelu**

Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaatilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Halkaisija (mm)	Pituus (m)	Teho (W)	Teho (W/m)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm²)
8960102	8172677	4	8.9	100	11	534	0,75
8960104	8172660	4	13.5	150	11	351	0,75
8960106	8172661	4	18.5	200	11	259	0,75
8960108	8172662	4	23	260	11	207	0,75
8960110	8172663	4	31	330	11	161.2	0,75
8960112	8172665	4	37	400	11	133.2	0,75
8960114	8172666	4	43	470	11	111.8	0,75
8960116	8172667	4	49	540	11	98	0,75
8960118	8172668	4	58	650	11	81.2	0,75
8960120	8172669	4	73	810	11	65.7	0,75
8960122	8172670	4	86	960	11	55	0,75
8960124	8172671	4	107	1180	11	44.9	0,75
8960126	8172672	4	124	1380	11	38.4	1,0
8960128	8172673	4	155	1710	11	31	1,0
8960130	8172674	4	187	2080	11	25.4	1,5
8961132	8176237	5	10	200	20	260	0,75
8961133	8176239	5	14	270	20	196	0,75
8961134	8176241	5	17	350	20	153	0,75
8961135	8176243	5	23	440	20	119.6	0,75
8961136	8176245	5	27	550	20	97.2	0,75
8961137	8176247	5	36	720	20	72	0,75
8961138	8176249	5	44	870	20	61.6	0,75
8961139	8176251	5	53	1090	20	47.7	0,75
8961140	8176253	5	64	1290	20	41	1,0
8961141	8176255	5	79	1560	20	33.2	1,0
8961142	8176261	5	93	1840	20	28.8	1,0
8961143	8176263	5	118	2240	20	23.6	1,5
8961144	8176267	4	12.1	75	6	726	0,75
8961145	8176269	4	18.5	110	6	481	0,75
8961146	8176271	4	25	150	6	350	0,75
8961147	8176277	4	31	190	6	279	0,75
8961148	8176278	4	41	245	6	213	0,75
8961149	8176286	4	49	300	6	176	0,75
8961150	8176289	4	58	350	6	151	0,75
8961151	8176293	4	66	400	6	132	0,75
8961152	8176294	4	79	480	6	111	0,75

Tuote sisältyy:



Cable Kit 200




Cable Kit 500



Cable Kit 300

Täydennä kanssa




EB-Therm 500



EB-Therm 300



Cable Board



Cable Clip

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lattialammitys/cableflex