EBECO



Quick Board

Eristyslevy

Käyttö

- Normaaleille liikennekuormille
- Sopii lumensulatukseen maassa

- (R) 0,88 m²K/W
- (λ) 0,034 W/mK
- 30 mm

- Säästää energiaa jopa 50 %
- Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- Kestää puristusta

Quick Boardin erityisrakenne heijastaa lämmön ylöspäin äärimmäisen tehokkaalla tavalla. Eristämättömään järjestelmään verrattuna lämmitysajasta tulee jopa 50 prosenttia lyhyempi. Sähköä ja rahaa säästyy, kun lumensulatusaika lyhenee.

Tekniset tiedot

Erittely	Data
Itsesyttymislämpötila	> +380 ºC
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	75 ºC
Puristuslujuus (EN 13164)	300 kPa
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	Pursotettu polystyreeni
Sulamispiste	100 ºC
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Asiakirjat

- **Käyttöohje**
- **Suorituskykyilmoitus**

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Määrä pakkauksessa	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m²)	Lämmönvastus, R (m²K/W)
8960150	8172616	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/quick-board