



Quick Board

Eristyslevy

Käyttö

Normaaleille liikennekuormille
Sopii lumensulatukseen maassa

↘ (R) 0,88 m²K/W ↗ (λ) 0,034 W/mK ↕ 30 mm

- ✔ Säästää energiaa jopa 50 %
- ✔ Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- ✔ Kestää puristusta


Quick Boardin erityisrakente heijastaa lämmön ylöspäin äärimmäisen tehokkaalla tavalla. Eristämättömään järjestelmään verrattuna lämmitysajasta tulee jopa 50 prosenttia lyhyempi. Sähköä ja rahaa säästy, kun lumensulatusaika lyhenee.

Tekniset tiedot

Itsesyttymislämpötila	> +380 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	75 °C
Puristuslujuus (EN 13164)	300 kPa
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	Pursotettu polystyreeni
Sulamispiste	100 °C
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Asiakirjat

 Käyttöohje

 Suorituskykyilmoitus

Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaatilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Määrä pakkauksessa	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m ²)	Lämmönvastus, R (m ² K/W)
8960150	8172616	4	600 x 1200 x 30	2.88	0.88

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/quick-board>