



## Thermo Board

Eristyslevy

### Käyttö

Lattialämmitykseen klinkkerilattioiden alle  
Voidaan käyttää myös betonialustoille

↘ (R) 0,29 m<sup>2</sup>K/W ↗ (λ) 0,034 W/mK ⚡ 10 mm

- ✔ Säästää energiaa jopa 34 %
- ✔ Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- ✔ Lasikuituvahvistettu pintakerros

Thermo Board on energiatehokas lattialämmitykseen tarkoitettu eristyslevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi lähinnä yhdessä Thermoflex Kitin kanssa tai märkätiloissa rossipohjassa. Levy on valmistettu suulakepuristetusta polystyreenistä, jonka pintakerros on lasikuituvahvistettu ja jolla on hyvä eristyskyky. Thermo Board on joustava ja asennettavissa kaikenlaisille alustoille. Se on helppo leikata ja muotoilla pinnan mukaan. Lisäksi kosteus tai vesi eivät vaikuta siihen.

## Tekniset tiedot

Itsesyttymislämpötila	> +380 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	75 °C
Puristuslujuus (EN 13164)	300 kPa
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	Pursotettu polystyreeni, lasikuitu, sementtipohjainen rappaus
Sulamispiste	100 °C
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

## Asiakirjat

 Käyttöohje

## Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaateilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuu-aikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

## Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Määrä pakkauksessa	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m <sup>2</sup> )	Lämmönvastus, R (m <sup>2</sup> K/W)
8960160	8179800	5	600 x 1200 x 10	3.6	0.24

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/thermo-board>