EBECO



Ebisol

Alusta-/eristyslevy

Käyttö

- Lattialämmitykseen puu- ja laminaattilattioiden alle
- Kuiviin tiloihin
- Soveltuu sekä puu-/kipsilevyille että betonialustoille

(R) 0,086-0,17 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 3,6 mm

- Korvaa perinteisen lattiavaahtomuovin
- Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- Askeläänten vaimennus

Ebisol on energiatehokas alustalevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi puu- ja laminaattilattioiden alla. Levyllä on erittäin hyvät askeläänt vaimentavat ominaisuudet sekä hyvä eristyskyky. Ebisol on joustava ja asennettavissa useimmille alustoille. Se on helppo leikata ja muotoilla pinnan mukaan.

Tekniset tiedot

Itsesyttymislämpötila	> +380 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	70 °C
Puristuslujuus (EN 16354)	90 kPa
Askeläänten vaimennus (EN 16354)	≤ 22 dB
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	HFPS foam
Sulamispiste	100 °C
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m²)	Lämmönvastus, R (m²K/W)
8960170	8179803	500 x 1200 x 3	6	0.09

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/ebisol