



Ebisol

Alusta-/eristyslevy

Käyttö

Lattialämmitykseen puu- ja laminaattilattioiden alle
Kuiviin tiloihin
Soveltuu sekä puu-/kipsilevyille että betonialustoille

⊕ (λ) 0,034 W/mK ⊖ (R) 0,086-0,17 m²K/W ⊕ 3,6 mm

- ✓ Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- ✓ Askeläänten vaimennus
- ✓ Korvaa perinteisen lattiavaahtomuovin

Ebisol on energiatehokas alustalevy, joka on tarkoitettu käytettäväksi puu- ja laminaattilattioiden alla. Levyllä on erittäin hyvät askelääntä vaimentavat ominaisuudet sekä hyvä eristyskyky. Ebisol on joustava ja asennettavissa useimmille alustoille. Se on helppo leikata ja muotoilla pinnan mukaan.

Tekniset tiedot

Itsesyttymislämpötila	> +380 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	70 °C
Puristuslujuus (EN 16354)	90 kPa
Askeläänten vaimennus (EN 16354)	≤ 22 dB
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	HFPS foam
Sulamispiste	100 °C
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaateilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m²)	Lämmönvastus, R (m²K/W)
8960170	8179803	500 x 1200 x 3	6	0.09
8960172	8179806	500 x 1200 x 6	6	0.14

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/ebisol>