EBECO



Cable Board

Eristyslevy

Käyttö

- Lattialämmitykseen klinkkerilattioiden alle
- Märkätiloihin betonialustalla
- Voidaan käyttää myös kuivissa tiloissa puualustalla

(R) 0,53 m²K/W (λ) 0,034 W/mK 20 mm

- Säästää energiaa jopa 45 %
- Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- Nopea ja helppo asennus

Cable Board on suulakepuristetusta polystyreenimuovista valmistettu eristyslevy, joka on suunniteltu erityisesti Cable Kitille, jossa on jyrsityt urat, c/c 10 cm. Levyn erityisrakenne heijastaa lämmön ylöspäin äärimmäisen tehokkaalla tavalla. Eristämättömään järjestelmään verrattuna energiankulutus pienenee jopa 45 %. Levyn reiät päästävät tarvittaessa läpi mahdollisen kosteuden. Levy on kevyt ja kestävä ja urien ansiosta kaapeli on helppo sijoittaa juuri oikeilla väleillä.
Teippi ei sisälly pakkaukseen.

Tekniset tiedot

Itsesyttymislämpötila	>+380 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	75 °C
Puristuslujuus (EN 13164)	300 kPa
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	XPS, pursotettu polystyreeni
Sulamispiste	100 °C
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Asiakirjat

Käyttöohje

Suorituskykyilmoitus

Takuu

Yleiset toimitusehtomme on lueteltu alla.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Määrä pakkauksessa	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m²)	Lämmönvastus, R (m²K/W)
8960180	8179893	5	600 x 1200 x 20	3.6	0.53

Täydennä kanssa



Lämpökaapelin kiinnitysteippi, 2-pakkaus

Lisätietoja tästä tuotteesta: https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/cable-board