



Cable Board

Eristyslevy

Käyttö

Lattialämmitykseen klinkkerilattioiden alle
Märkätiloihin betonialustalla
Voidaan käyttää myös kuivissa tiloissa puualustalla

➤ (R) 0,53 m²K/W ➤ (λ) 0,034 W/mK ➤ 20 mm

- ✔ Säästää energiaa jopa 45 %
- ✔ Takaa energiatehokkaan järjestelmän
- ✔ Nopea ja helppo asennus

Cable Board on suulakepuristetusta polystyreenimuovista valmistettu eristyslevy, joka on suunniteltu erityisesti Cable Kitille, jossa on jyrskityt urat, c/c 10 cm. Levyn erityisrakenne heijastaa lämmön ylöspäin äärimmäisen tehokkaalla tavalla. Eristämättömään järjestelmään verrattuna energiankulutus pienenee jopa 45 %. Levyn reiät päästävät tarvittaessa läpi mahdollisen kosteuden. Levy on kevyt ja kestävä ja urien ansiosta kaapeli on helppo sijoittaa juuri oikeilla väleillä. Teippi ei sisälly pakkaukseen.

Tekniset tiedot

Itsesyttymislämpötila	>+380 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Jatkuva lämpötila, max.	75 °C
Puristuslujuus (EN 13164)	300 kPa
Liukenevuus	Kestää hyvin happoja ja emäksiä. Liukenee orgaanisiin liuottimiin
Materiaali	XPS, pursotettu polystyreeni
Sulamispiste	100 °C
Lämmönjohtokyky, λ	0.034 W/mK

Asiakirjat

 Käyttöohje

 Suorituskykyilmoitus

Takuu



12 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta. Sarjan termostaattilla on 5 vuoden tuotetakuu. Lattialämmityksen takuuaikaa pidennetään 25 vuoteen, mikäli asennus on suoritettu valtuutetun sähköasentajan toimesta ja dokumentoitu Takuu Ebecon -palveluun.

Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Määrä pakkauksessa	Mitat L x K x S (mm)	Pinta-ala (m ²)	Lämmönvastus, R (m ² K/W)
8960180	8179893	5	600 x 1200 x 20	3.6	0.53

Täydennä kanssa



Lämpökaapelin
kiinnitysteippi, 2-
pakkaus

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/eristys/cable-board>