



Snowmelt

Sarjaresistiivinen 2-johtiminen, suojattu joustavalla verkolla

Käyttö

Asennetaan hiekkapetiin tai valetaan betoniin
Lumensulatustuotteet

 Joustava verkko  200-300 W/m²


- ✓ Joustava ja mukautuva
- ✓ Vankka ja kestävä
- ✓ Nopea ja helppo asennus

Snowmelt on elastinen lämpökaapelimatto, joka koostuu kuminauhaan kiinnitetystä lämpökaapelista. Mattoa venyttämällä c/c-etäisyys kasvaa ja siten teho vähenee. Tämä ainutlaatuinen rakenne vähentää asetteluaikaa noin 75 prosentilla verrattuna tavanomaiseen kiinnitysnauhaan. Lämpökaapelissa on paluujohdin eli siinä on vain yksi kytkentäpää. Lämpökaapelimatto on tarkoitettu asennettavaksi hiekkapetiin asfaltin tai kiveyksen alle. Sen voi myös valaa kiinni. Matto tulee asettaa vähintään 30 mm:n syvyyteen.


Tekniset tiedot

Liitäntäjännite	230 V
Liitäntäkaapelin pituus	5,0 m
Johtimien määrä	3 kpl
Tehoalue	200 - 300 W/m ²
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-5 °C
Keskiosan eristysmateriaali	XLPE
Sisempi eristysmateriaali	ETFE
Ulompi eristysmateriaali	PVC
Kaapelityyppi	Resistiivinen 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP67
Matto	Kuminauha
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Käyttöohje

 Lumensulatuksen tehontarve

Takuu



10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot


Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Leveys (m)	Pituusväli (m)	Teho (W)	Pinta-alaväli (m ²)	Vastus (nimellinen Ω)	Liitäntäkaapelin (mm ²)
8960290	8176207	0.5	14.0 - 22.0	2200	7.0 - 11.0	24.4	1,5
8960292	8176209	1	9.0 - 13.5	2700	9.0 - 13.5	19.6	2,5
8960294	8176212	1	12.0 - 18.0	3600	12.0 - 18.0	14.7	2,5
8960296	8176214	1	14.0 - 21.5	4250	14.0 - 21.5	12.4	4

Täydennä kanssa



Quick Board



EB-Therm 500



Ajastin



Laitekaappi



Mini-laitekaappi



Maa-anturi



Muuntaja 24 VDC

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/lumensulatus/snowmelt>