



F-10

Itsesäätyvä lämmityskaapeli

Käyttö

Juomavesihyväksytty
Sisä- ja ulkoasennukseen
Vesi- ja viemäriputkiin, viemäreihin ja kaivoihin

10-20 W/m Juoksumetri Itsesäätyvä

- ✓ Energiatehokas
- ✓ Voidaan katkaista ja asettaa ristikkäin
- ✓ Täyttää juomavesivaatimukset

F-10 on itsesäätyvä lämpökaapeli, joka tunnistaa ympäristön lämpötilan ja säättää tehonsa sen mukaisesti. Käytetään putkien ulkoisena ja sisäisenä jäätymissuojana. Kaapeli voidaan katkaista ja asentaa ristiin niin, että se sopii putkeen täydellisesti. Täyttää vaatimukset kosketukselle juomaveden kanssa KTW- ja NSF/ANSI-standardin 61 mukaisesti.


Produkten bedömd i SundaHus



Tekniset tiedot


Liitännänsäde	230 V
Johtimien määrä	2 kpl
Taivutussäde, min.	35 mm
Teho	10 W/m +10 °C lämpötilassa asennettaessa metalliputkeen, 20 W/m +10 °C lämpötilassa asennettaessa veteen
Altistuslämpötila (virta pois päältä), maks.	85 °C
Sisältää SVHC-aineita REACH-asetuksen mukaisesti	Ei
Asennuslämpötila, min.	-40 °C
Sisempi eristysmateriaali	EVA, LDPE
Ulompi eristysmateriaali	ECTFE
Kaapelityyppi	Itsesäätyvä 2-johtiminen, suojattu
Kotelointiluokka	IP68
Johtimen poikkipinta-ala	0,56 mm ²
Altistuslämpötila (virta päällä), maks.	Enintään 65 °C
Suojajohdin	Punottu
UV-kestävyys	Kyllä

Asiakirjat

 CE-asiakirja

 Tyypin hyväksyntätodistus

 Tyypin hyväksyntätodistus

 Asennusohje

 Vesiputkien tehontarve

Takuu



10 vuoden tuotetakuu materiaalivikojen varalta.
Takuuehdot

Tuoteluettelo

Tuotenumero	SNRO-numero	Mitat L x K (mm)	Teho (W / m, kun 10 °C)
8960460	0436702	7.7 x 5.1	10


Täydennä kanssa



EB-Therm 800



Y-Liitos



Täydennyssarja
F-10



F-10 Silikon
liittä-
mä-päätössarja



An-
/avslutningssats
F-10



Kytentä-
/loppupäätepakkaus
F-10/T-18/T-18
CT kytentään

Lisätietoja tästä tuotteesta: <https://www.ebeco.com/fi/tuotteet/putkien-jaatymissuojaus/f-10>